



RAVENOL Arctic Truck SAE 0W-30

RAVENOL ARCTIC TRUCK SAE 0W-30 ist ein spezielles Winteröl auf Basis einer Mischung aus synthetischen Polyalphaolefinen (PAO) und HC-Grundölen, die bei sehr niedrigen Temperaturen noch flüssig sind für den Gebrauch in extremer Kälte.

RAVENOL ARCTIC TRUCK SAE 0W-30 kann bei Temperaturen unter -40°C noch zirkulieren und ist pumpfähig.

Anwendungshinweis

RAVENOL ARCTIC TRUCK SAE 0W-30 wird empfohlen für den Einsatz in Dieselmotoren (auch Turbolader) und für 4-Takt Benzinmotoren für extrem schwere Arbeiten in stationären Anlagen und auch in Fahrzeugen.

RAVENOL ARCTIC TRUCK SAE 0W-30 wird eingesetzt in allen Motoren und Kraftübertragungen, die ein Öl mit den angegebenen Spezifikationen erfordern.

Spezifikationen

API CH-4/CG-4/SJ

Praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift:

Global DHD-1, JASO DH-1, Caterpillar ECF-1, Liebherr, MACK EO-M, Komatsu, Hitachi, Cummins CES 20076, Detroit Diesel 7S E270

Eigenschaften

RAVENOL ARCTIC TRUCK SAE 0W-30 bietet:

- Einen ausgezeichneten Schutz des Motors auch nach Kaltstart und unter verschärften Bedingungen.
- Garantiert bei tiefen Temperaturen bis -40°C eine schnelle Durchölung des Motors und einen ausreichend dicken Schmierfilm.
- Sicherheit gegen Verschlämmungen, Verkokungen, Verlackungen und Korrosion auch unter ungünstigen Einsatzbedingungen.
- Garantiert besten Verschleißschutz und höchste Motorsauberkeit.
- Neutral gegenüber Dichtungsmaterialien.
- Ein sehr stabiles und ausgezeichnetes Viskositätsverhalten
- Eine hervorragende Scherstabilität
- Sehr gute detergierende und dispergierende Eigenschaften
- Sehr guten Verschleiß- und Korrosionsschutz, hohe Oxidationsstabilität
- Schutz vor Schaumbildung.

Eigenschaften	Einheit	Daten	Prüfung nach
Farbe		braun	-
Dichte bei 20°C	kg/m ³	853	EN ISO 12185
Viskosität bei -35°C	mPa.s	5750	ASTM D5293
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	55,9	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	9,9	DIN 51 562
Viskositätsindex VI		176	DIN ISO 2909
Flammpunkt (COC)	°C	225	DIN ISO 2592
Pourpoint	°C	-50	DIN ISO 3016
Sulfatasche	%	1,25	DIN 51 575

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen.

Alle Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Bezugnahme auf DIN-Normen dienen nur der Warenbeschreibung und stellen keine Garantie dar. Bei vorliegenden Problemfällen technische Beratung anfordern.

04.11.2015

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH

Postfach 1163

33819 Werther

Tel.: 05203/9719-0

Fax.: 052039719-40 / 41