



RAVENOL CATOEL TO-4 SAE 60

RAVENOL CATOEL TO-4 SAE 60 ist ein spezielles Kraftübertragungslöl für die Versorgung von Baumaschinen und Traktoren.

RAVENOL CATOEL TO-4 SAE 60 erfüllt die erhöhten Anforderungen der Caterpillar TO-4-Spezifikation und ist somit für den Einsatz in Getrieben, Endantrieben, Hydrauliken, Nassbremsen und Kupplungen geeignet, die diese Spezifikation erfordern.

Anwendungshinweis

RAVENOL CATOEL TO-4 SAE 60 sichert höchsten Verschleißschutz in verschiedenen Getrieben, wie Seitenantrieben und Differentiale, optimiert das Reibwertverhalten in Lastschaltgetrieben, nassen Bremsen und Kupplungen und garantiert eine maximale Lebensdauer der Aggregate.

Qualitätsklassifikation

RAVENOL CATOEL TO-4 SAE 60 ist praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift:

Spezifikationen

API CF

Praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift:

Caterpillar TO-4, Allison C-4, Komatsu Micro Clutch, Eaton Fuller, ZF TE-ML 03C

Eigenschaften

RAVENOL CATOEL TO-4 SAE 60 bietet:

- Höchsten Verschleißschutz
- Hohe Oxidationsstabilität
- Hervorragendes Viskositäts-Temperaturverhalten
- Optimierung des Reibwertverhaltens
- Garantie maximaler Lebensdauer der Aggregate

Eigenschaften	Einheit	Daten	Prüfung nach
Farbe		gelbbraun	-
Dichte bei 15°C	kg/m ³	910	EN ISO 12185
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	305,2	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	23,5	DIN 51 562
Flammpunkt (COC)	°C	ca. 265	DIN ISO 2592
Pourpoint	°C	-12	DIN ISO 3016

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen.

Alle Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Bezugnahme auf DIN-Normen dienen nur der Warenbeschreibung und stellen keine Garantie dar. Bei vorliegenden Problemfällen technische Beratung anfordern.

21.10.2015

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH

Postfach 1163

33819 Werther

Tel.: 05203/9719-0

Fax.: 052039719-40 / 41