RAVENOL MARINEOIL DIESEL SHPD 15W-40

RAVENOL MARINEOIL DIESEL SHPD 15W-40 ist ein SHPD- Motorenöl für Marine-Diesel-Motoren.

RAVENOL MARINEOIL DIESEL SHPD 15W-40 ist speziellfür verlängerte Ölwechselintervalle (unter Beachtung der Herstellervorschrift)konzipiert.

Spezifikationen

API CF, API CI-4, ACEA E7, ACEA B4

Praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift:

VETUS DEUTZ, Steyr, MTU, VOLVO, PENTA, Caterpillar, IVECO, MAN, Mercruiser, PERKINS, NANNI Diesel, YANMAR, Detroit Diesel, SULZER, SKL

Eigenschaften

RAVENOL MARINEOIL DIESEL SHPD 15W-40 bietet:

- Eine extrem hohe Druckaufnahmefähigkeit, sehr hohe Oxidationsstabilität
- Eine ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit
- Hervorragendes Viskositäts-Temperaturverhalten
- Hohe Sicherheitsreserven auch bei Grenzschmierbedingungen
- Eignung für verlängerte Ölwechselintervalle
- Beste Eignung für erschwerte Betriebsbedingungen

Eigenschaften	Einheit	Daten	Prüfung nach
Farbe		blau	visuell
Dichte bei 20°C	kg/m³	885	EN ISO 12185
Viskosität bei 40°C	mm²/s	106,0	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm²/s	14,5	DIN 51 562
Viskositätsindex VI		144	DIN ISO 2909
Flammpunkt (COC)	°C	222	DIN ISO 2592
Pourpoint	°C	-27	DIN ISO 3016
TBN	mg KOH/g	11,5	DIN ISO 3771
Sulfatasche	%wt.	1,3	-

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen.

Alle Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Bezugnahme auf DIN-Normen dienen nur der Warenbeschreibung und stellen keine Garantie dar. Bei vorliegenden Problemfällen technische Beratung anfordern.

13.01.2016

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH
Postfach 1163
33819 Werther
Tel.: 05203/9719-0
Fax.: 052039719-40 / 41