



RAVENOL MARINEOIL PETROL 10W-40

RAVENOL MARINEOIL PETROL 10W-40 ist ein Motorenöl für den Einsatz in Marine-Benzin-Motoren.

RAVENOL MARINEOIL PETROL 10W-40 ist konzipiert mit unkonventionellen und HC Grundölen, synthetischen Komponenten und zeitgemäßen Additiven.

RAVENOL MARINEOIL PETROL 10W-40 garantiert längste Ölwechselintervalle und hohen Verschleißschutz bei geringem Öl- und Kraftstoffverbrauch.

Anwendungshinweis

Qualitätsklassifikation

Spezifikationen

API SL

Praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift:

Mer cruiser, YANMAR, VOLVO Penta AB, Kohler

Eigenschaften

RAVENOL MARINEOIL PETROL 10W-40 bietet:

- Hervorragende Detergent- und Dispersanteigenschaften
- Geringe Verdampfungsneigung
- Hohe Alterungsstabilität
- Schutz vor Spiegelflächenbildung
- Sehr gute Kaltstarteigenschaften
- Vermindert Öl- und Kraftstoffverbrauch

Eigenschaften	Einheit	Daten	Prüfung nach
Farbe		blau	visuell
Dichte bei 20°C	kg/m ³	0,868	EN ISO 12185
Viskosität bei -25°C	mPa.s	<7000	ASTM D5293
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	92,0	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	13,7	DIN 51 562
Viskositätsindex VI		151	DIN ISO 2909
Flammpunkt (COC)	°C	214	DIN ISO 2592
Pourpoint	°C	-36	DIN ISO 3016
TBN	mg KOH/g	11	DIN ISO 3771
Sulfatasche	%wt.	1,3	-

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen.

Alle Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Bezugnahme auf DIN-Normen dienen nur der Warenbeschreibung und stellen keine Garantie dar. Bei vorliegenden Problemfällen technische Beratung anfordern.

17.02.2016

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH

Postfach 1163

33819 Werther

Tel.: 05203/9719-0

Fax.: 052039719-40 / 41