



RAVENOL MARINE 1230

RAVENOL MARINE 1230 ist ein mineralisches Dieselmotorenöl für die Schifffahrt.

RAVENOL MARINE 1230 ist aus hochwertigen solvent raffinierten Grundölen mit einer speziellen multi-funktionalen Additivierung für die Anforderungen für ein Schifffahrtsöl für die Verwendung in Schifffahrdieselmotoren und für die Schmierung von Zahnradübertragungen in Aggregaten an Bord von Schiffen.

Anwendungshinweis

RAVENOL MARINE 1230 wird eingesetzt als Schmieröl in langsam und schnell laufenden Schifffahrdieselmotoren, evtl. mit Turboaufladung und beim Einsatz von destillierten Kraftstoffen.

RAVENOL MARINE 1230 kann ebenfalls eingesetzt werden für die Schmierung von Zahnradübertragungen in Aggregaten an Bord von Schiffen.

Qualitätsklassifikation

Spezifikationen

API CF

Praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift:

MIL.L-2104C, DEF STAN 91-22/2

Eigenschaften

RAVENOL MARINE 1230 bietet:

- Sehr gute Oxidationsbeständigkeit
- Einen guten Viskositätsindex
- Ausgezeichnete dispergierende und detergierende Wirkung
- Ein gutes Neutralisationsvermögen, um saure Verbindungen, die bei der Verbrennung von Dieselmotoren entstehen, zu neutralisieren
- Gutes Reinigungsvermögen
- Gute Anti-Verschleißwirkung
- Guten Korrosionsschutz
- Gute Schaumverhinderung
- Einen niedrigen Stockpunkt
- Gutes Wasserabscheidevermögen

Eigenschaften	Einheit	Daten	Prüfung nach
Farbe		blau	visuell
Dichte bei 20°C	kg/m ³	890	EN ISO 12185
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	105,20	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	11,7	DIN 51 562
Viskositätsindex VI		99	DIN ISO 2909
Flammpunkt (COC)	°C	252	DIN ISO 2592
Pourpoint	°C	-21	DIN ISO 3016
TBN	mg KOH/g	12,0	DIN ISO 3771
Sulfatasche	%wt.	1,67	DIN 51 575

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen.

Alle Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Bezugnahme auf DIN-Normen dienen nur der Warenbeschreibung und stellen keine Garantie dar. Bei vorliegenden Problemfällen technische Beratung anfordern.

09.02.2016

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH

Postfach 1163

33819 Werther

Tel.: 05203/9719-0

Fax.: 052039719-40 / 41