



RAVENOL RCS Racing Competition Synto SAE 5W-40

RAVENOL RCS Racing Competition Synto SAE 5W-40 ist ein modernes, synthetisches, kraftstoffsparendes Leichtlauf-Mehrbereichs-Motorenöl auf Basis von Estern und Poly-Alpha-Olefinen. Hervorragend geeignet für moderne Benzinmotoren bei Autorennen auch unter schwersten Belastungen.

Durch seinen hohen Viskositätsindex, seine gute Scherstabilität und eine spezielle Additivierung ist RAVENOL RCS Racing Competition Synto SAE 5W-40 auch für eine extrem sportliche Fahrweise geeignet. Sichere Schmierschicht auch bei sehr hohen Betriebstemperaturen. Weitgehender Schutz vor Verschleiß, Korrosion (Oxidierung) und Schaumbildung.

Anwendungshinweis

RAVENOL RCS Racing Competition Synto SAE 5W-40 wird eingesetzt als Spezialöl für Autorennen auch unter schwersten Bedingungen.

Spezifikationen

API SM/CF, ACEA A3/B4

Eigenschaften

RAVENOL RCS Racing Competition Synto SAE 5W-40 bietet:

- Kraftstoffersparnis im Teil- und Vollastbetrieb
- Sehr stabiles und ausgezeichnetes Viskositätsverhalten
- Eine gute Scherstabilität
- Sehr gute Kaltstarteigenschaften
- Eine sichere Schmierschicht bei sehr hohen Betriebstemperaturen
- Sehr gute detergierende und dispergierende Eigenschaften
- Einen weitgehenden Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung

Eigenschaften	Einheit	Daten	Prüfung nach
Farbe		braun	visuell
Dichte bei 20°C	kg/m ³	846	DIN 51757
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	89,3	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	14,1	DIN 51 562
Viskositätsindex VI		163	DIN ISO 2909
Flammpunkt (COC)	°C	210	DIN ISO 2592
Pourpoint	°C	- 37	DIN ISO 3016
TBN	mg KOH/g	10,95	DIN ISO 3771
Sulfatasche	%	1,0	-

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen.

Alle Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Bezugnahme auf DIN-Normen dienen nur der Warenbeschreibung und stellen keine Garantie dar. Bei vorliegenden Problemfällen technische Beratung anfordern.

23.02.2016

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH

Postfach 1163

33819 Werther

Tel.: 05203/9719-0

Fax.: 052039719-40 / 41