



RAVENOL RFS SAE 15W50

RACING

RAVENOL RFS SAE 15W50 ist ein halbsynthetisches Mehrbereichs-Motoröl auf Basis von Estern und Poly-Alpha-Olefinen konzipiert. Hervorragend geeignet für moderne Benzinmotoren bei Autorennen auch unter schwersten Belastungen.

Durch seinen hohen Viskositätsindex, seine gute Scherstabilität und eine hochwirksame spezielle Additivierung ist RAVENOL RFS SAE 15W50 auch für eine extrem sportliche Fahrweise geeignet. Sichere Schmierschicht auch bei sehr hohen Betriebstemperaturen. Weitgehender Schutz vor Verschleiß, Korrosion (Oxidierung) und Schaumbildung.

Anwendungshinweis

RAVENOL RFS SAE 15W50 wird eingesetzt als Spezialöl für Autorennen wie z.B. der DMV Tourenwagen Challenge auch unter schwersten Bedingungen.

Qualitätsklassifikation

RAVENOL RFS Racing Formel Sport 15W50 ist praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift:

Spezifikationen

API SN/CF, ACEA A3/B4

Praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift:

MB 229.1

Eigenschaften

RAVENOL RFS Racing Formel Sport 15W50 bietet:

- Die Verhinderung von Schlamm- und Festschlamm-Bildung
- Einen sehr hohen Viskositätsindex
- Sehr gute Kaltstarteigenschaften
- Geringe Reibungsverluste, d.h. auch wenig Verschleiß
- Natürliche Oxidationsstabilität
- Sehr niedrige Verdampfungsverluste

Eigenschaften	Einheit	Daten	Prüfung nach
Farbe		braun	visuell
Dichte bei 20°C	kg/m ³	873	DIN 51757
Viskosität bei -20°C	mPa.s	4800	ASTM D5293
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	131,0	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	17,1	DIN 51 562
Viskositätsindex VI		143	DIN ISO 2909
Flammpunkt (COC)	°C	230	DIN ISO 2592
Pourpoint	°C	-27	DIN ISO 3016

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen.

Alle Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Bezugnahme auf DIN-Normen dienen nur der Warenbeschreibung und stellen keine Garantie dar. Bei vorliegenden Problemfällen technische Beratung anfordern.

03.11.2015

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH

Postfach 1163

33819 Werther

Tel.: 05203/9719-0

Fax.: 052039719-40 / 41