



RAVENOL SCOOTER 2-Takt Mineral

RAVENOL SCOOTER 2-Takt Mineral ist ein rot eingefärbtes mineralisches hochwertiges Zweitaktöl für luft- und wassergekühlte 2-Takt-Motoren. Geeignet für Getrenntschmierungs- und Selbstmischungssysteme. Durch seine spezielle Formulierung verhindert RAVENOL SCOOTER 2-Takt Mineral sehr wirksam die Ansammlung von Verkokungen in den Kolbenringnuten, den Verbrennungsraumungen und den Auslassschlitzen. Verschmutzungen von Zündkerzen und Rostschäden an den Treibwerksteilen werden vermieden.

RAVENOL SCOOTER 2-Takt Mineral ist speziell für den Einsatz in 2-Takt-Motoren konzipiert.

Anwendungshinweis

RAVENOL SCOOTER 2-Takt Mineral ist ein speziell für Zweitakt-Krafträder entwickeltes Universalsoel, das für Getrenntschmierungs- und Selbstmischungssysteme konzipiert ist. Bei dem Einsatz in Getrenntschmierungs-systemen wird mit diesem Produkt eine optimale Schmierung gewährleistet und die Rauchbildung umweltfreundlich minimiert.

RAVENOL SCOOTER 2-Takt Mineral eignet sich sowohl für luftgekühlte als auch für wassergekühlte Zweitakt-Ottomotoren.

Empfohlene Mischung: bis 1: 50 mit Normalbenzin.

Qualitätsklassifikation

RAVENOL SCOOTER 2-Takt Mineral ist freigegeben, praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift:

Spezifikationen

API TB, ISO-L-EGB

Freigaben

JASO 049RAV156

Praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift:

Aprilia, Honda, Suzuki, Yamaha, JASO FB, Kymco, Peugeot, Piaggio, Vespa

Eigenschaften

RAVENOL SCOOTER 2-Takt Mineral bietet:

- Einen hervorragenden Korrosionsschutz
- Eine ausgezeichnete Oxidationsstabilität
- Einen hohen Verschleißschutz
- Ist Umweltfreundlich durch geringe Rauchentwicklung
- Geringe Verkokungsneigung
- Eine einwandfreie Schmierung aller Motorenteile

Eigenschaften	Einheit	Daten	Prüfung nach
Farbe		rot	visuell
Dichte bei 20°C	kg/m ³	882	EN ISO 12185
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	70,0	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	8,7	DIN 51 562
Viskositätsindex VI		100	DIN ISO 2909
Flammpunkt (COC)	°C	190	DIN ISO 2592
Pourpoint	°C	-24	DIN ISO 3016

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen.

Alle Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Bezugnahme auf DIN-Normen dienen nur der Warenbeschreibung und stellen keine Garantie dar. Bei vorliegenden Problemfällen technische Beratung anfordern.

11.02.2016

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH

Postfach 1163

33819 Werther

Tel.: 05203/9719-0

Fax.: 052039719-40 / 41