



## RAVENOL WATERCRAFT Fullsynth. 2-Takt

RAVENOL WATERCRAFT Fullsynth. 2-Takt ist ein hochwertiges vollsynthetisches Zweitaktöl und blau eingefärbt.

RAVENOL WATERCRAFT Fullsynth. 2-Takt ist eine Formulierung und mit mit speziellen Estern und Polyisobutylen (PIB) und außerordentlich wirksamen Zweitakt-Additiven additiviert.

RAVENOL WATERCRAFT Fullsynth. 2-Takt ist speziell für 2-Takt-Motoren in Wasserfahrzeugen konzipiert.

### Anwendungshinweis

RAVENOL WATERCRAFT Fullsynth. 2-Takt kann grundsätzlich bis 1:100 mit Normalbenzin gemischt eingesetzt werden.

RAVENOL WATERCRAFT Fullsynth. 2-Takt ist besonders geeignet für die Schmierung luftgekühlter Zweitakt-Otto-Motoren mit sehr hohen Drehzahlen und schwerer bis schwerster Belastung.

RAVENOL WATERCRAFT Fullsynth. 2-Takt ist auch zur Schmierung von Zweitakt Wasserfahrzeugen mit Wasserkühlung geeignet.

### Qualitätsklassifikation

RAVENOL WATERCRAFT Fullsynth. 2-Takt ist freigegeben, praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift:

#### **Spezifikationen**

API TD, ISO-L-EGD, JASO FD

#### **Freigaben**

NMMA TC-W3®, RL-29019G

#### Eigenschaften

RAVENOL WATERCRAFT Fullsynth. 2-Takt bietet:

- Eine einwandfreie Schmierung aller Motorenteile
- Eine starke Reinigungswirkung, die Verbrennungsräume sowie Ein- und Auslasskanäle weitestgehend von Verbrennungsrückständen und Ablagerungen freihält
- Saubere Zündkerzen sorgen für eine optimale Leistung der Motoren
- Einen sehr hohen Verschleiß- und Korrosionsschutz
- Geringe Abgasbelastung durch gute Verbrennung

Eigenschaften	Einheit	Daten	Prüfung nach
Farbe		blau	visuell
Dichte bei 20°C	kg/m <sup>3</sup>	869	EN ISO 12185
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	48,0	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	8,0	DIN 51 562
Viskositätsindex VI		138	DIN ISO 2909
Pourpoint	°C	-21	DIN ISO 3016
Sulfatasche	%wt.	<0,04	-
TBN	mg KOH/g	2,4	DIN ISO 3771

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen.

**Alle Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Bezugnahme auf DIN-Normen dienen nur der Warenbeschreibung und stellen keine Garantie dar. Bei vorliegenden Problemfällen technische Beratung anfordern.**

09.03.2016

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH

Postfach 1163

33819 Werther

Tel.: 05203/9719-0

Fax.: 052039719-40 / 41