RAVENOL Gearbox Hydraulic Actuator Fluid GHA-F

RAVENOL Gearbox Hydraulic Actuator Fluid GHA-F ist ein Spezial-Hydrauliköl auf Basis von Synthese- und Mineralöl mit aschefreien Additiven.

Durch seine spezielle Formulierung werden die Eigenschaften von **RAVENOL Gearbox Hydraulic Actuator Fluid GHA-F** entscheidend bestimmt. Wir gewährleisten eine hervorragende Kältestabilität.

Anwendungshinweis

RAVENOL Gearbox Hydraulic Actuator Fluid GHA-F ist für den Einsatzbereich von -40°C bis +100°C konzipiert.

RAVENOL Gearbox Hydraulic Actuator Fluid GHA-F wird eingesetzt in elektronisch gesteuerten MCP Getriebe von Peugeot/Citroën und in Dualogic und Selespeed Getriebe von FIAT/Alfa Romeo und besitzt somit ein optimales Leistungsverhalten als Spezial-Hydrauliköl in elektrohydraulischen und elektronisch gesteuerten Antrieben und Schaltungen.

Qualitätsklassifikation

RAVENOL Gearbox Hydraulic Actuator Fluid GHA-F ist praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift:

Praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift:

Peugeot/Citroën 9979.A4 für MCP Automated Gearbox FIAT/Alfa Romeo 15081616 CS SPEED für Dualogic und Selespeed Gearbox FIAT 9.55550-SA1, Nr. F005.F98 Hydraulic fluid for Toyota hydraulic gearbox actuation systems, P/N 08886-02206

Eigenschaften

RAVENOL Gearbox Hydraulic Actuator Fluid GHA-F bietet:

- Extrem niedrigen Stockpunkt.
- Verbessertes Viskositäts- und Reibwertverhalten.
- Einen sehr guten Verschleißschutz.
- Eine ausgezeichnete thermische Stabilität.
- Verbesserte EP-Eigenschaften.
- Ein gutes Schaumverhalten.
- Neutrales Verhalten gegenüber Dichtungsmaterialien.
- Zuverlässigen Schutz vor Korrosion.

Eigenschaften	Einheit	Daten	Prüfung nach
Farbe		klar,grün	visuell
Dichte bei 20°C	kg/m³	827	EN ISO 12185
Viskosität bei 40°C	mm²/s	20,9	DIN 51562
Viskosität bei 100°C	mm²/s	6,5	DIN 51562
Viskositätsindex VI		298	ISO 2909
Flammpunkt (COC)	°C	190	DIN ISO 2592
Pourpoint	°C	<-50	DIN ISO 3016

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen.

Alle Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Bezugnahme auf DIN-Normen dienen nur der Warenbeschreibung und stellen keine Garantie dar. Bei vorliegenden Problemfällen technische Beratung anfordern.

15.03.2016

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH
Postfach 1163
33819 Werther
Tel.: 05203/9719-0
Fax.: 052039719-40 / 41