



RAVENOL Getriebeöl SLG SAE 80W-90

RAVENOL Getriebeöl SLG SAE 80W-90 ist ein Hochleistungs-Multifunktions-Getriebeöl, das aus ausgewählten Grundölen mit darauf speziell abgestimmten Additiven hergestellt wird.

RAVENOL Getriebeöl SLG SAE 80W-90 gewährleistet durch die Viskositätseinstellung SAE 80W-90 ein gutes Nachfließverhalten bei niedrigen Temperaturen und eine hohe Schmiersicherheit bei hohen Temperaturen.

Anwendungshinweis

RAVENOL Getriebeöl SLG SAE 80W-90 ist ein Hochleistungs-Multifunktions-Getriebeöl für die universelle Versorgung von Nutzfahrzeug-Schaltgetrieben, Nebenantrieben und Hinterachsen, einschließlich hochbeanspruchter hypoidverzahnter Antriebsachsen.

Qualitätsklassifikation

Spezifikationen

API GL-5, API GL-4, MT-1, MIL-L-2105 A/B/C/D/E

Freigaben

MAN 341 Typ E2

Praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift:

MAN 3343 Typ M (verlängerte Ölwechselintervalle), ZF-TE-ML 02B, 05A, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A, SCANIA STO 1:0, VOLVO 97310

Eigenschaften

RAVENOL Getriebeöl SLG SAE 80W-90 bietet:

- Eine ausgezeichnete thermische Stabilität.
- Hervorragende EP-Eigenschaften.
- Ein gutes Schaltverhalten bei niedrigen Temperaturen.
- Eine verlängerte Lebensdauer.
- Neutrales Verhalten gegenüber Dichtungsmaterialien
- Zuverlässigen Schutz vor Verschleiß, Verschlammungen, Verklebungen und Korrosionen

Eigenschaften	Einheit	Daten	Prüfung nach
Farbe		braun	visuell
Dichte bei 20°C	kg/m ³	889	EN ISO 12185
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	146,4	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	15,2	DIN 51 562
Viskositätsindex VI		105	DIN ISO 2909
Flammpunkt (COC)	°C	168	DIN ISO 2592
Pourpoint	°C	-27	DIN ISO 3016

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen.

Alle Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Bezugnahme auf DIN-Normen dienen nur der Warenbeschreibung und stellen keine Garantie dar. Bei vorliegenden Problemfällen technische Beratung anfordern.

02.11.2015

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH

Postfach 1163

33819 Werther

Tel.: 05203/9719-0

Fax.: 052039719-40 / 41