



## RAVENOL Getriebeöl TGO SAE 75W-90 API GL 5

RAVENOL Getriebeöl TGO SAE 75W-90 API GL 5 ist ein teilsynthetisches Getriebeöl speziell für höchstbelastete hypoid verzahnte Getriebe.

RAVENOL Getriebeöl TGO SAE 75W-90 API GL 5 ist konzipiert auf Basis von hochwertigen solvent raffinierten und synthetischen Grundölen und eine darauf abgestimmte spezielle Additivierung mit Hochdruck (EP-)Wirkstoffen und anderen Zusätzen. Dadurch wird die Einhaltung der heutigen Praxisanforderungen übertroffen.

### Anwendungshinweis

RAVENOL Getriebeöl TGO SAE 75W-90 API GL 5 ist ein Höchstleistungs-Getriebeöl für den Einsatz in höchstbelasteten, hypoid verzahnten Getrieben (Achsantrieben, Schaltgetrieben, usw.), soweit Höchstdruckgetriebeöle vorgeschrieben sind.

### Qualitätsklassifikation

RAVENOL Getriebeöl TGO SAE 75W-90 API GL 5 ist praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift:

#### Spezifikationen

API GL-5, MIL-L-2105 D

#### Praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift:

Ford M2C-9002A, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 17B, CS 3000B, Mack GO-G, GM, MB 235.0, MB 235.1

### Eigenschaften

RAVENOL Getriebeöl TGO SAE 75W-90 API GL 5 bietet:

- Eine sehr gute Oxidationsbeständigkeit.
- Weitestgehenden Schutz vor Rostbildung, Korrosion, Schaumbildung.
- Einen niedrigen Stockpunkt.
- Hervorragende Hochdruck-(EP-)Eigenschaften.
- Einen hohen Viskositätsindex.
- Kraftstoffeinsparung.

Eigenschaften	Einheit	Daten	Prüfung nach
Farbe		gelbbraun	-
Dichte bei 20°C	kg/m <sup>3</sup>	870	EN ISO 12185
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	83	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	15	DIN 51 562
Viskositätsindex VI		193	DIN ISO 2909
Flammpunkt (COC)	°C	>180	DIN ISO 2592
Pourpoint	°C	-33	DIN ISO 3016

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen.

Alle Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Bezugnahme auf DIN-Normen dienen nur der Warenbeschreibung und stellen keine Garantie dar. Bei vorliegenden Problemfällen technische Beratung anfordern.

20.10.2015

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH

Postfach 1163

33819 Werther

Tel.: 05203/9719-0

Fax.: 052039719-40 / 41