



## RAVENOL Hydrauliköl TSX 100 (HVLP)

RAVENOL Hydrauliköl TSX 100 ist ein hochwertiges Mehrbereichs-Hydrauliköl Typ HVLP, das auf Basis besonders ausgewählter solventraffinierter Grundöle konzipiert ist.

Es zeichnet sich besonders durch einen hohen stabilen Viskositätsindex und zuverlässigen Korrosionsschutz aus. Wirksame Zusätze bieten auch unter extremen Belastungen einen ausgezeichneten Verschleißschutz. Das Verhalten gegenüber Dichtungsmaterialien ist neutral.

### Anwendungshinweis:

RAVENOL Hydrauliköl TSX 100 (HVLP) eignet sich hervorragend für schwerbelastete Hydraulikanlagen in der Industrie, für Erdbewegungsmaschinen und für Landmaschinen. Bevorzugter Einsatz, wenn die Betriebstemperaturen stark schwanken.

Darf nicht eingesetzt werden, wenn in den Hydraulikanlagen Silber und/oder versilberte Bau- und Betriebselemente vorhanden sind.

### Qualitätsklassifikation:

RAVENOL Hydrauliköl TSX 100 (HVLP) ist praxisbewährt und erprobt in Aggregat mit Füllvorschrift:

### Spezifikationen:

FZG 12, ISO 6743/4-HV, DIN 51 524, Teil 3 HVLP

### Eigenschaften:

RAVENOL Hydrauliköl TSX 100 (HVLP) bietet:

- Einen hohen, stabilen Viskositätsindex
- Ausgezeichneten Schutz vor Verschleiß
- Weitestgehenden Schutz vor Korrosion
- Sehr hohe Oxidationsstabilität
- Sehr gute Demulgierung
- Ein sehr gutes Luft- und Wasserabscheidungsvermögen zur Verhinderung von Schaumbildung
- Neutrales Verhalten gegenüber Dichtungen aus Kunststoffen
- Einen niedrigen Fließpunkt

Eigenschaften	Einheit	Daten	Prüfung nach
Farbe		braun	visuell
Dichte bei 20°C	kg/m <sup>3</sup>	879	EN ISO 12185
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	100,0	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	14,4	DIN 51 562
Viskositätsindex VI		149	DIN ISO 2909
Flammpunkt (COC)	°C	215	DIN ISO 2592
Pourpoint	°C	-30	DIN ISO 3016
TBN	mg KOH/g	0,4	DIN ISO 3771
Sulfatasche	%wt.	0,06	DIN 51 575

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen.

Alle Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Bezugnahme auf DIN-Normen dienen nur der Warenbeschreibung und stellen keine Garantie dar. Bei vorliegenden Problemfällen technische Beratung anfordern.

20.04.2015

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH

Postfach 1163

33819 Werther

Tel.: 05203/9719-0

Fax.: 052039719-40 / 41