



RAVENOL Hydro-Fluid

RAVENOL Hydro-Fluid ist ein Spezialöl, das den Empfehlungen aller namhaften Ackerschlepperhersteller gerecht wird. Es ist gleichermaßen in Getrieben und Hydrauliksystemen moderner Traktoren einzusetzen. Hochwertige Basisöle und ausgewählte Additive gewährleisten einen störungsfreien Betrieb aller Aggregate zu jeder Jahreszeit.

Anwendungshinweis

RAVENOL Hydro-Fluid hat einen breiten Einsatzbereich in Getrieben und Hydrauliksystemen moderner Traktoren.

RAVENOL Hydro-Fluid ist für nasse Bremsen und Kupplungen (Zapfwellenkupplungen) bestens geeignet.

RAVENOL Hydro-Fluid kann auch als Kompressorenöl eingesetzt werden.

Qualitätsklassifikation

RAVENOL Hydro-Fluid ist praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift:

Spezifikationen

SAE 80W, API GL-4, MIL-L-2105, Allison C4, Caterpillar TO-2, ZF TE-ML 06B, ZF TE-ML 07B, HLP ISO VG 68, Vickers-Pumpentest, Ford-Pumpentest, Dension HF-2, John Deer, J 20C/D, Ford NH 024C, 324B, 540B, Ferguson M1127, M1139, M1144, Case International J/ Case MS 1118/1209/1206, Fiat AF 87, International Harvester B6, Holman Compair Kompressor, Atlas Copco Kompressor

Eigenschaften

RAVENOL Hydro-Fluid bietet:

- Ausgezeichnetes Viskositäts-Temperaturverhalten
- Hervorragendes Kaltstartverhalten
- Hervorragende Detergent- und Dispersanteigenschaften
- Hohe Alterungsbeständigkeit

Eigenschaften	Einheit	Daten	Prüfung nach
Farbe		gelbbraun	visuell
Dichte bei 20°C	kg/m ³	881	EN ISO 12185
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	76,6	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	10,5	DIN 51 562
Viskositätsindex VI		122	DIN ISO 2909
Flammpunkt (COC)	°C	220	DIN ISO 2592
Pourpoint	°C	-35	DIN ISO 3016
TBN	mg KOH/g	10,9	DIN ISO 3771
Sulfatasche	%wt.	1,45	DIN 51 575

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen.

Alle Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Bezugnahme auf DIN-Normen dienen nur der Warenbeschreibung und stellen keine Garantie dar. Bei vorliegenden Problemfällen technische Beratung anfordern.

17.03.2016

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH

Postfach 1163

33819 Werther

Tel.: 05203/9719-0

Fax.: 052039719-40 / 41