RAVENOL MARINEOIL SHPD SAE 25W-40 mineral

RAVENOL MARINEOIL SHPD SAE 25W-40 mineral ist ein modernes hochlegiertes MARINE Motorenoel mit ausgewählten Additiven. Es ist bestens geeignet für Inboard MARINE Dieselmotoren.

Der hohe Additivanteil garantiert vor allem in Hinblick auf die Detergent-, Dispersant- und Antiverschleiß-Eigenschaften eine ausgezeichnete Wirkung. Ein Spitzenprodukt mit hohen Sicherheitsreserven.

Anwendungshinweis

RAVENOL MARINEOIL SHPD SAE 25W-40 mineral wird eingesetzt in Bootsmotoren, wenn die Spezifikation SAE 25W-40 gefordert wird.

Qualitätsklassifikation

RAVENOL MARINEOIL SHPD SAE 25W-40 mineral ist praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift:

Spezifikationen

API CF

Praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift:

VETUS DEUTZ, MTU, Steyr, Caterpillar, MAN, PERKINS, NANNI Diesel, Detroit Diesel, Mercruiser, IVECO, SKL, SULZER, VOLVO PENTA

Eigenschaften

RAVENOL MARINEOIL SHPD SAE 25W-40 mineral bietet:

- Katalysatoreignung
- Hervorragende Detergent- und Dispersanteigenschaften
- Ein gutes Kaltstartverhalten
- Hohe Oxidationsstabilität
- Ein ausgezeichnetes Viskositäts-Temperatur-Verhalten
- Besten Verschleißschutz
- Hohe Sicherheitsreserven
- Verminderung von Emissionen

Eigenschaften	Einheit	Daten	Prüfung nach
Farbe		blau	-
Dichte bei 20°C	kg/m³	884	EN ISO 12185
Viskosität bei 40°C	mm²/s	153,5	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm²/s	17,05	DIN 51 562
Viskositätsindex VI		120	DIN ISO 2909
Flammpunkt (COC)	°C	235	DIN ISO 2592
Pourpoint	°C	-30	DIN ISO 3016
TBN	mg KOH/g	8,0	DIN ISO 3771
Sulfatasche	%wt.	ca. 1,03	-

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen.

Alle Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Bezugnahme auf DIN-Normen dienen nur der Warenbeschreibung und stellen keine Garantie dar. Bei vorliegenden Problemfällen technische Beratung anfordern.

09.02.2016

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH
Postfach 1163
33819 Werther
Tel.: 05203/9719-0
Fax.: 052039719-40 / 41