RAVENOL MARINE 840

RAVENOL MARINE 840 ist ein mineralisches Dieselmotorenöl für die Schifffahrt.

RAVENOL MARINE 840 ist mit einer speziellen Additivierung für die Anforderungen für ein Schifffahrtsöl für die Verwendung in Kreuzkopfdieselmotoren und Motoren in der Küsten- und Binnenschifffahrt konzipiert.

Anwendungshinweis

RAVENOL MARINE 840 wird eingesetzt als Schmieröl in langsam laufenden Kreuzkopfdieselmotoren und als Motorenöl in leicht belasteten Motoren in der Küsten- und Binnenschifffahrt.

Qualitätsklassifikation

Spezifikationen

API CC

Praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift:

MIL.L-2104A, DEF 2101D, FZG 8

Eigenschaften

RAVENOL MARINE 840 bietet:

- Eine sehr gute Oxidationsbeständigkeit
- Einen guten Viskositätsindex
- Ein gutes Neutralisationsvermögen, um saure Verbindungen, die bei der Verbrennung von Dieselkraftstoffen entstehen, zu neutralisieren
- Ein gutes Reinigungsvermögen
- Eine gute Anti-Verschleißwirkung
- Einen guten Korrosionsschutz
- Eine gute Schaumverhinderung
- Einen niedrigen Stockpunkt
- •Ein gutes Wasserabscheidevermögen

Eigenschaften	Einheit	Daten	Prüfung nach
Farbe		blau	visuell
Dichte bei 20°C	kg/m³	896	EN ISO 12185
Viskosität bei 40°C	mm²/s	150,0	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm²/s	14,9	DIN 51 562
Flammpunkt (COC)	°C	255	DIN ISO 2592
Pourpoint	°C	-24	DIN ISO 3016
TBN	mg KOH/g	8,0	DIN ISO 3771
Sulfatasche	%wt.	1,15	-

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen.

Alle Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Bezugnahme auf DIN-Normen dienen nur der Warenbeschreibung und stellen keine Garantie dar. Bei vorliegenden Problemfällen technische Beratung anfordern.

09.02.2016

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH
Postfach 1163
33819 Werther
Tel.: 05203/9719-0
Fax.: 052039719-40 / 41