



RAVENOL MARINE Gear Lube

RAVENOL MARINE Gear Lube enthält hochwertige Grundöle, die mit einer ausgewogenen Wirkstoffkombination additiviert sind. Dadurch ist ein hohes Lasttragevermögen, Verschleißschutz und Oxidationsstabilität gewährleistet.

Überdurchschnittlich gutes Viskositäts-Temperaturverhalten, niedrigliegende Stockpunkte und nicht zuletzt Unterdrückung der Schaumbildung ermöglichen den Einsatz bei unterschiedlichen Betriebsbedingungen.

Anwendungshinweis

RAVENOL MARINE Gear Lube ist ein Mehrbereichs- Getriebeöl zur Schmierung wenn GL-5 Getriebeölypen vorgeschrieben sind.

Qualitätsklassifikation

Spezifikationen

API GL-5

Praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift:

OMC, VOLVO PENTA, Mercruiser, YANMAR

Eigenschaften

RAVENOL MARINE Gear Lube bietet:

- Gut haftende und druckbeständige Schmierfilme
- Eine ausgezeichnete Oxidationsstabilität
- Überdurchschnittlich gutes Viskositäts-Temperatur-Verhalten
- Verschleißhemmende Wirkung
- Ein gutes Luftabscheidevermögen, keine Schaumbildung
- Ein neutrales Verhalten gegenüber Metall und Dichtungsmaterialien

Eigenschaften	Einheit	Daten	Prüfung nach
Farbe		blau	visuell
Dichte bei 15°C	kg/m ³	888	EN ISO 12185
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	150,5	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	15,2	DIN 51 562
Viskositätsindex VI		102	DIN ISO 2909
Flammpunkt (COC)	°C	210	DIN ISO 2592
Pourpoint	°C	-27	DIN ISO 3016

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen.

Alle Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Bezugnahme auf DIN-Normen dienen nur der Warenbeschreibung und stellen keine Garantie dar. Bei vorliegenden Problemfällen technische Beratung anfordern.

02.11.2015

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH

Postfach 1163

33819 Werther

Tel.: 05203/9719-0

Fax.: 052039719-40 / 41