



## RAVENOL Motogear SAE 80W-90 GL-4

RAVENOL Motogear SAE 80W-90 GL-4 ist ein Schaltgetriebeöl auf Mineralölbasis mit speziellen wirksamen Additiven für Schaltgetriebe. Hohes Druckaufnahmevermögen garantiert eine optimale Getriebschmierung auch bei höheren Temperaturen.

RAVENOL Motogear SAE 80W-90 GL-4 gewährleistet einen stabilen Ölfilm für Schmierung auch unter extremsten dynamischen Bedingungen.

RAVENOL Motogear SAE 80W-90 GL-4 senkt die Reibung, verhindert Verschleiß und Korrosion.

### Anwendungshinweis

RAVENOL Motogear SAE 80W-90 GL-4 eignet sich für den Einsatz in Schaltgetrieben von 2- und 4-Takt Motorrädern, wenn ein Öl nach SAE 80W-90 API GL-4 vorgeschrieben ist.

### Qualitätsklassifikation

#### Spezifikationen

API GL-4

#### Eigenschaften

RAVENOL Motogear SAE 80W-90 GL-4 bietet:

- Gut haftende und druckbeständige Schmierfilme
- Eine ausgezeichnete Oxidationsstabilität
- Überdurchschnittlich gutes Viskositäts-Temperatur-Verhalten
- Verschleißhemmende Wirkung
- Ein gutes Luftabscheidungsvermögen, keine Schaumbildung
- Ein neutrales Verhalten gegenüber Metall und Dichtungsmaterialien

Eigenschaften	Einheit	Daten	Prüfung nach
Farbe		braun	visuell
Dichte bei 20°C	kg/m <sup>3</sup>	879	EN ISO 12185
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	118,5	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	13,4	DIN 51 562
Viskositätsindex VI		109	DIN ISO 2909
Flammpunkt (COC)	°C	242	DIN ISO 2592
Pourpoint	°C	-33	DIN ISO 3016

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen.

Alle Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Bezugnahme auf DIN-Normen dienen nur der Warenbeschreibung und stellen keine Garantie dar. Bei vorliegenden Problemfällen technische Beratung anfordern.

15.03.2016

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH

Postfach 1163

33819 Werther

Tel.: 05203/9719-0

Fax.: 052039719-40 / 41