RAVENOL Outboardoel 4T SAE 15W-40

RAVENOL Outboardoel 4T SAE 15W-40 ist ein mineralisches Motorenöl mit Spezialformulierung für 4-Takt Außenbordmotoren mit Einspritzung gemäß NMMA FC-W. Einwandfreie Schmierung und Verschleißschutz durch spezielle Low-Ash Additive. Hervorragender Korrosionsschutz.

RAVENOL Outboardoel 4T SAE 15W-40 ist ein blau eingefärbtes hochwertiges 4-Takt Motorenöl.

RAVENOL Outboardoel 4T SAE 15W-40 ist freigegeben und erfüllt somit die Anforderungen der National Marine Manufacturers Association NMMA FC-W.

Anwendungshinweis

RAVENOL Outboardoel 4T SAE 15W-40 kann unter Anwendung des vom Motorenhersteller vorgeschriebenen Mischungsverhältnisses in alle Außenbordmotoren eingesetzt werden, für die ein Öl nach „FC-W" empfohlen wird. Es kann auch eingesetzt werden für Motoren im Seewasserbetrieb.
RAVENOL Outboardoel 4T SAE 15W-40 erfüllt die Anforderungen für 4-Takt Außenbordmotoren von Yamaha 115 General Performance Engine Test.

Die Vorschriften der Motoren-Hersteller müssen eingehalten werden.

Qualitätsklassifikation

RAVENOL Outboardoel 4T SAE 15W-40 ist freigegeben, praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift:

Freigaben

NMMA FC-W, FB-83138K

Praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift:

Yamaha, Honda, Suzuki, Mercury Verado, Johnson/Evinrude, Tohatsu/Nissan

Eigenschaften

RAVENOL Outboardoel 4T SAE 15W-40 bietet:
- Einen ausgezeichneten Korrosionsschutz in allen ölbenetzten Motorteilen
- Sofortige, homogene Mischung mit dem verwendeten Kraftstoff (auch bleifrei)
- Einen haftfähigen, druck- und temperaturbeständigen Ölfilm
- Ein hervorragendes Antiverschleißverhalten
- Eine rückstandsfreie Verbrennung ohne Ablagerungen
- Geringe Verkokungsneigung
- Hohen Verschleißschutz

Eigenschaften	Einheit	Daten	Prüfung nach
Farbe		blau	-
Dichte bei 20°C	kg/m³	870	EN ISO 12185
Viskosität bei 40°C	mm²/s	103,1	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm²/s	15,1	DIN 51 562
Viskositätsindex VI		154	DIN ISO 2909
Pourpoint	°C	-30	DIN ISO 3016
TBN	mg KOH/g	7,5	DIN ISO 3771

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen.
Alle Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Bezugnahme auf DIN-Normen dienen nur der Warenbeschreibung und stellen keine Garantie dar. Bei vorliegenden Problemfällen technische Beratung anfordern.

12.02.2016

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH
Postfach 1163
33819 Werther
Tel.: 05203/9719-0
Fax.: 052039719-40 / 41