# RAVENOL STOU SAE 15W-30

**RAVENOL STOU SAE 15W-30** ist ein modernes Mehrzweckö l für landwirtschaftliche Maschinen, Bagger und Baumaschinen und wird aus besonders ausgewählten solventraffinierten Grundölen hergestellt. Es ist ein Spezialöl, das den Empfehlungen aller namhaften Ackerschlepperhersteller gerecht wird.

**RAVENOL STOU SAE 15W-30** ist gleichermaßen in Motoren, Getrieben und Hydrauliksystemen moderner Traktoren einzusetzen. Hochwertige Basisöle und ausgewählte Additive gewährleisten einen störungsfreien Betrieb aller Aggregate zu jeder Jahreszeit.

## Anwendungshinweis

**RAVENOL STOU SAE 15W-30** hat einen breiten Einsatzbereich in Motoren, Getrieben und Hydrauliksystemen moderner Traktoren.

**RAVENOL STOU SAE 15W-30** ist geeignet als Motorenöl für Ottomotoren und saug- und turbogeladene Dieselmotoren, als Getriebeöl (einschließlich Naßbremsen) und als Hydrauliköl.

**RAVENOL STOU SAE 15W-30** kann auch als Kompressorenöl eingesetzt werden.

**Spezifikationen**

API CE, API SF, API GL-4, ACEA E1, ACEA E2

**Praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift:**

SAE 80W, API GL 4, MIL-L-2105, Allison C-4, Caterpillar TO-4, ZF TE-ML 06B, ZF TE-ML 07B, HLP ISO VG 68, Vickers-Pumpentest, Ford-Pumpentest, Denison HF 2, John Deere J 27 A, J20 C/D, Ford NH 024C, Ford NH 324B, Ford NH 540B, Massey-Ferguson M 1127, Massey-Ferguson M 1139, Massey-Ferguson M 1144, Case International J I Case MS 1118/1209/1206, FIAT AF 87, International Harvester B6, Holman Compair/Atlas Copco Kompressor

## Eigenschaften

**RAVENOL STOU SAE 15W-30** bietet:

- Ein hohes Dispergier- und Detergiervermögen
- Weitestgehenden Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung
- Hohe Oxidationsstabilität
- Ausgezeichnete Hochdruckeigenschaften
- Einen hohen und stabilen Viskositätsindex

| Eigenschaften | Einheit | Daten | Prüfung nach |
|---|---|---|---|
| Farbe | | gelbbraun | visuell |
| Dichte bei 20°C | kg/m³ | 881 | EN ISO 12185 |
| Viskosität bei 40°C | mm²/s | 76,6 | DIN 51 562 |
| Viskosität bei 100°C | mm²/s | 10,5 | DIN 51 562 |
| Viskositätsindex VI | | 122 | DIN ISO 2909 |
| Flammpunkt (COC) | °C | 220 | DIN ISO 2592 |
| Pourpoint | °C | -35 | DIN ISO 3016 |
| TBN | mg KOH/g | 10,9 | DIN ISO 3771 |
| Sulfatasche | % | 1,45 | - |

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen.

**Alle Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Bezugnahme auf DIN-Normen dienen nur der Warenbeschreibung und stellen keine Garantie dar. Bei vorliegenden Problemfällen technische Beratung anfordern.**

09.02.2016

**Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH**
**Postfach 1163**
**33819 Werther**
**Tel.: 05203/9719-0**
**Fax.: 052039719-40 / 41**