



RAVENOL Schneefräse 4-Takt 5W-30

RAVENOL Schneefräse 4-Takt SAE 5W-30 ist ein hochwertiges synthetisches grün eingefärbtes 4-Takt Motorenöl.

RAVENOL Schneefräse 4-Takt SAE 5W-30 ist speziell für 4-Takt-Schneefräsen konzipiert. Hervorragender Verschleißschutz bei hoher Belastung. Hervorragender Korrosionsschutz.

Durch eine deutliche Kraftstoffersparnis trägt RAVENOL Schneefräse 4-Takt SAE 5W-30 durch Reduzierung der Emissionen zur Schonung der Umwelt bei.

Anwendungshinweis

RAVENOL SCHNEEFÄHRE 4-TAKT SAE 5W-30 ist ein kraftstoffsparendes Motorenöl, speziell für die Motoren von 4-Takt Schneefräsen konzipiert.

Qualitätsklassifikation

RAVENOL SCHNEEFÄHRE 4-TAKT SAE 5W-30 ist praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift:

Spezifikationen

API SM, API SL, ACEA A5/B5

Praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift:

HONDA, MTD, TORO, Yard-Man, CubCadet, Briggs&Stratton, McCulloch, Craftsman, Murray, Ariens, Caiman, Husqvarna, Partner, Snapper, Stiga, Swisher, White Outdoor, Canadiana

Eigenschaften

RAVENOL SCHNEEFÄHRE 4-TAKT SAE 5W-30 bietet:

- Schnelle Durchölung des Motors, auch bei sehr niedrigen Temperaturen.
- Geringe Verdampfungsneigung, dadurch niedriger Ölverbrauch.
- Hervorragender Verschleißschutz bei hoher Belastung.
- Hervorragender Korrosionsschutz.
- Sicherheit gegen Verschlämmungen, Verkokungen, Verlackungen und Korrosion auch bei ungünstigen Einsatzbedingungen.
- Keine ölbedingten Ablagerungen in Brennräumen, in der Kolbenringzone und an Ventilen.
- Neutralität gegenüber Dichtungsmaterialien.

Eigenschaften	Einheit	Daten	Prüfung nach
Farbe		grün	visuell
Dichte bei 20°C	kg/m ³	850	EN ISO 12185
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	58,9	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	10,15	DIN 51 562
Viskositätsindex VI		161	DIN ISO 2909
Flammpunkt (COC)	°C	228	DIN ISO 2592
Pourpoint	°C	-36	DIN ISO 3016
TBN	mg KOH/g	9,6	DIN ISO 3771
Sulfatasche	%wt.	1,1	DIN 51 575

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen.

Alle Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Bezugnahme auf DIN-Normen dienen nur der Warenbeschreibung und stellen keine Garantie dar. Bei vorliegenden Problemfällen technische Beratung anfordern.

16.02.2016

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH

Postfach 1163

33819 Werther

Tel.: 05203/9719-0

Fax.: 052039719-40 / 41