



RAVENOL Spezial Diesel SAE 10W-30

RAVENOL Spezial Diesel SAE 10W-30 ist ein ausgezeichnetes Mehrbereichsmotorenöl, das in PKW- wie LKW-Motoren seine Anwendung findet. Es erfüllt die Anforderungen moderner Dieselmotoren mit und ohne Aufladung. Der günstige Viskositätsbereich sichert ganzjährig hohe Schmierfähigkeit bei unterschiedlichen Betriebsbedingungen.

Anwendungshinweis

RAVENOL Spezial Diesel SAE 10W-30 ist entsprechend der Herstellervorschriften für Dieselmotoren einzusetzen.

Spezifikationen

API CD, ACEA B2

Praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift:

MB-227.1, MIL-L-46152 B, MIL-L-2104 D, CCMC G4 (gültig bis 31.12.96)

Eigenschaften

RAVENOL Spezial Diesel SAE 10W-30 bietet:

- Schutz gegen Korrosion
- Eine sehr gute Scherstabilität
- Eine hohe Oxidationsstabilität
- Ein hervorragendes Viskositäts-Temperaturverhalten
- Überzeugende Detergent- und Dispersanteigenschaften
- Hohe Sicherheitsreserven auch bei Grenzschmierbedingungen
- Neutralität gegenüber Dichtungsmaterialien
- Sehr gute Kaltstarteigenschaften
- Verhindert die Bildung von Verklebungen, Verlackungen, Verkokungen und Verschlammungen (Schwarzschlamm) auf Zylindern, Kolben, Ventilen, Zündkerzen und in Turboladern
- Problemlosen Einsatz in Katalysator-Fahrzeugen.

Eigenschaften	Einheit	Daten	Prüfung nach
Farbe		gelbbraun	visuell
Dichte bei 20°C	kg/m ³	872	EN ISO 12185
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	66,5	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	9,0	DIN 51 562
Viskositätsindex VI		144	DIN ISO 2909
Flammpunkt (COC)	°C	211	DIN ISO 2592
Pourpoint	°C	-29	DIN ISO 3016
TBN	mg KOH/g	7,0	DIN ISO 3771
Sulfatasche	%wt.	ca. 0,8	-

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen.

Alle Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Bezugnahme auf DIN-Normen dienen nur der Warenbeschreibung und stellen keine Garantie dar. Bei vorliegenden Problemfällen technische Beratung anfordern.

23.03.2016

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH

Postfach 1163

33819 Werther

Tel.: 05203/9719-0

Fax.: 052039719-40 / 41