RAVENOL Standard Truck SAE 30

RAVENOL Standard Truck SAE 30 ist ein universell verwendbares Hochleistungs-Einbereichs-Motorenöl für den Einsatz in Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung in LKW. Auch geeignet für stationäre Anlagen. Ein ausgewogenes Additivpaket garantiert hohen Verschleiß- und Korrosionsschutz und bewahrt vor Schwarzschlammbildung.

Anwendungshinweis

RAVENOL Standard Truck SAE 30 wird eingesetzt in Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung in LKW. Auch geeignet für stationäre Anlagen.

Spezifikationen

API CD, ACEA E2/B4

Freigaben

MTU Typ 1(DDC BR 2000 u. 4000)

Praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift:

MB 228.0, MAN 270, Voith Retarder A, Voith DIWA, ZF TE-ML 02C, 03B, 04B, 06A, 07D

Eigenschaften

RAVENOL Standard Truck SAE 30 bietet:

- Gute Scherstabilität
- Hohe Oxidationsstabilität
- Hervorragendes Viskositäts-Temperaturverhalten
- Überzeugende Detergent- und Dispersanteigenschaften
- Hohe Sicherheitsreserven auch bei Grenzschmierbedingungen
- Gute Kaltstarteigenschaften
- Verhinderung von Schwarzschlammbildung
- Katalysatoreignung

Eigenschaften	Einheit	Daten	Prüfung nach
Farbe		gelbbraun	visuell
Dichte bei 20°C	kg/m³	890,3	EN ISO 12185
Viskosität bei 40°C	mm²/s	112,9	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm²/s	12,1	DIN 51 562
Viskositätsindex VI		96	DIN ISO 2909
Flammpunkt (COC)	°C	263	DIN ISO 2592
Pourpoint	°C	-24	DIN ISO 3016
TBN	mg KOH/g	5,5	DIN ISO 3771

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen.

Alle Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Bezugnahme auf DIN-Normen dienen nur der Warenbeschreibung und stellen keine Garantie dar. Bei vorliegenden Problemfällen technische Beratung anfordern.

08.01.2016

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH
Postfach 1163
33819 Werther
Tel.: 05203/9719-0
Fax.: 052039719-40 / 41