



## RAVENOL Super Truck SAE 20W-20

RAVENOL Super Truck SAE 20W-20 ist ein modernes hochlegiertes HD-Motorenöl mit synthetischen Additiven. Es ist bestens geeignet für LKW-Dieselmotoren, auch mit Turboaufladung. Der hohe Additivanteil garantiert vor allem in Hinblick auf die Detergent-, Dispersant- und Antiverschleiß-Eigenschaften eine ausgezeichnete Wirkung.

RAVENOL Super Truck SAE 20W-20 ist ein Spitzenprodukt mit hohen Sicherheitsreserven.

### Anwendungshinweis

RAVENOL Super Truck SAE 20W-20 wird eingesetzt in Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung in LKW.

### Qualitätsklassifikation

#### Spezifikationen

API CF-4, ACEA E2/B4

#### Praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift:

MB 228.0

#### Eigenschaften

RAVENOL Super Truck SAE 20W-20 bietet:

- Eine hohe Oxidationsstabilität
- Ein hervorragendes Viskositäts-Temperaturverhalten
- Überzeugende Detergent- und Dispersanteigenschaften
- Hohe Sicherheitsreserven
- Gute Kaltstarteigenschaften
- Besten Verschleißschutz
- Katalysatorgeeignet
- Verminderte Emissionen.

Eigenschaften	Einheit	Daten	Prüfung nach
Farbe		gelbbraun	-
Dichte bei 20°C	kg/m <sup>3</sup>	880	EN ISO 12185
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	63,5	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	8,5	DIN 51 562
Viskositätsindex VI		104	DIN ISO 2909
Flammpunkt (COC)	°C	227	DIN ISO 2592
Pourpoint	°C	-27	DIN ISO 3016

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen.

Alle Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Bezugnahme auf DIN-Normen dienen nur der Warenbeschreibung und stellen keine Garantie dar. Bei vorliegenden Problemfällen technische Beratung anfordern.

10.03.2016

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH

Postfach 1163

33819 Werther

Tel.: 05203/9719-0

Fax.: 052039719-40 / 41