



## RAVENOL TDG 75W-110

RAVENOL TDG 75W-110 ist ein vollsynthetisches "Total Drive Line" Leichtlauf-Getriebeöl.

RAVENOL TDG 75W-110 ist konzipiert auf Basis von synthetischen Grundölen und eine darauf abgestimmte spezielle Additivierung. Dadurch wird die Einhaltung der heutigen Praxisanforderungen übertroffen.

RAVENOL TDG 75W-110 ist hervorragend geeignet bei sehr hohen mechanischen und thermischen Belastungen von Handschaltgetrieben und Hinterachsen von PKW und LKW.

### Anwendungshinweis

RAVENOL TDG 75W-110 ist ein Hochleistungs-Getriebeöl speziell entwickelt für Handschaltgetrieben und Hinterachsen von PKW und schwere LKW. Dieses "Total Drive Line" Öl ist als universelles Produkt hervorragend geeignet für Anwendung in Werkstätten. Dieses Öl kann für ein breites Anwendungsgebiet eingesetzt werden.

### Qualitätsklassifikation

RAVENOL TDG 75W-110 ist freigegeben, praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift:

### Spezifikationen

API GL-4, API GL-5, MT-1, MIL-L-2105D, MIL-PRF-2105E, Entspricht: MACK GO-J, DAF, Meets the requirements of Scania STO 1:0, ZF TE-ML 07A, 08

### Freigaben

ZF TE-ML-05B, 12N, 16F, 19C, 21B

### Eigenschaften

RAVENOL TDG 75W-110 bietet:

- Eine ausgezeichnete thermische Stabilität.
- Starke Schutz vor Rostbildung, Korrosion, Schaumbildung.
- Einen niedrigen Stockpunkt.
- Hervorragende EP-Eigenschaften.
- Ein gutes Schaltverhalten bei niedrigen Temperaturen.
- Eine verlängerte Lebensdauer.
- Kraftstoffersparnis

Eigenschaften	Einheit	Daten	Prüfung nach
Farbe		braun	visuell
Dichte bei 20°C	kg/m <sup>3</sup>	874	EN ISO 12185
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	163,5	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	21,4	DIN 51 562
Viskositätsindex VI		155	DIN ISO 2909
Flammpunkt (COC)	°C	204	DIN ISO 2592
Pourpoint	°C	- 45	DIN ISO 3016

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen.

Alle Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Bezugnahme auf DIN-Normen dienen nur der Warenbeschreibung und stellen keine Garantie dar. Bei vorliegenden Problemfällen technische Beratung anfordern.

12.02.2016

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH

Postfach 1163

33819 Werther

Tel.: 05203/9719-0

Fax.: 052039719-40 / 41